



ZM 750 E

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|------------------------|----------------|-------------|
| МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ | КВТ | 6,5 |
| НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ | КВТ | 6 |
| НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ | В | 230 |
| РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ | AVR | |
| ТИП ДВИГАТЕЛЯ | MITSUI ZX 420 | |
| ТОПЛИВНЫЙ БАК | Л | 28 |
| РАСХОД ТОПЛИВА | Л/Ч | 2,8 |
| АВТОНОМНОСТЬ | ЧАС | 10 |
| УРОВЕНЬ ШУМА | дВ | 82 |
| ГАБАРИТЫ | ММ | 740x550x625 |
| МАССА | КГ | 91 |
| ТИП ЗАПУСКА | РУЧНОЙ/ЭЛЕКТРО | |
| СРОК ГАРАНТИИ* | МЕС. | 24 |

Электростанции Mitsui Power Eco укомплектованны аккумулятором, счетчиком моточасов, выходом 12V, датчиком уровня топлива, а так же шасси и ручкой для удобства перемещения оборудования.

*Гарантийный срок на оборудование Mitsui Power Eco составляет два года или 300 моточасов, в зависимости от того, что произойдет раньше.